

令和7年度

安芸太田町保健・医療・福祉統括センター改修工事

仕様書

施工箇所

安芸太田町大字下殿河内236番地

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費	1	式				
共通費						
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						
純工事費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
建築工事(改修)	1	式				
電気設備工事(新営・増築)	1	式				
電気設備工事(改修)	1	式				
直接工事費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通費						
共通仮設費						
建築工事(改修)						
一般工事	1	式				
電気設備工事(新営・増築)	1	式				
一般工事	1	式				
電気設備工事(改修)	1	式				
一般工事	1	式				
共通仮設費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
現場管理費						
建築工事(改修)						
一般工事	1	式				
電気設備工事(新営・増築)	1	式				
一般工事	1	式				
電気設備工事(改修)	1	式				
一般工事	1	式				
現場管理費計	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費						
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費						
建築工事(改修)						
外壁防水補修工事	1	式				
仮設工事	1	式				
枠組本足場手すり先行方式 建地幅900mm	1	式				
ネット養生 安全ネット張り	390	m2				
外壁水洗い	390	m2				
外壁改修工事	1	式				
アルミ® 補工事	1	式				
既存がリ一時撤去	24	箇所				
既存がリ復旧	24	箇所				
シーリング 工事	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
既存シーリング撤去	250	m				
シーリング 変成シリコン	250	m				
内部補修工事	1	式				
石膏ボード 12.5mm	14	m2				
ビニル壁紙	14	m2				
ソト幅木 75mm	23	m				
撤去材処分	1	式				
撤去材処分	1	式			明 1 号	
直接工事費計 建築工事(改修)						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気設備工事(新営・増築)						
	1	式				
照明器具設備工事						
	1	式				
器具費						
	1	式				
150φﾀﾞｲﾌﾗｲﾄ						
	1	式				
LEKD103925N-LS9相当品						
	2	台				
LEKD103025N-LS9相当品						
	24	台				
175φﾀﾞｲﾌﾗｲﾄ						
	1	式				
LEKD153026N-LS9相当品						
ｽｲﾁ埋込450角						
	1	式				
LEKR741852N-LS9相当品						
	6	台				
ｽｲﾁ埋込600角						
	1	式				
LEKR760901FN-LS9相当品						
	2	台				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
LEKR761902N-LS9相当品						
20形埋込 ^へ -スライト	1	式				
LEKR230163N-LS9相当品	1	台				
40形埋込 ^へ -スライト	1	式				
LEKR419253N-LS9相当品	1	台				
LEKR430523N-LS9相当品	35	台				
40形V型 ^へ -スライト	1	式				
LEKT423523N-LS9相当品	46	台				
LEKT412253N-LS9相当品	7	台				
40形直付 ^へ -スライト	1	式				
LEKT425523N-LS9相当品	10	台				
雑材料	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
雑材料	1	式				
労務費	1	式				
150φﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	26	台			明 2 号	
175φﾀﾞﾝｸﾞﾗｲﾄ	4	台			明 3 号	
ｽｸｲｱ埋込450角	6	台			明 4 号	
ｽｸｲｱ埋込600角	8	台			明 5 号	
20形・40形埋込ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ	37	台			明 6 号	
40形V型・直付ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ	63	台			明 7 号	
直接工事費計 電気設備工事(新営・増築)						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電気設備工事(改修)	1	式				
既設器具撤去工事	1	式				
既設器具撤去	1	式				
直接工事費計 電気設備工事(改修)						

安芸太田町保健・医療・福祉統括センター改修工事

【 第 1 号 明細書 】

撤去材処分

1 式 当り

[illegible]

安芸太田町保健・医療・福祉統括センター改修工事

【 第 2 号 明細書 】 150φダウンドライト						
1 台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

安芸太田町保健・医療・福祉統括センター改修工事

【 第 3 号 明細書 】

175φダ* ウンライト

1 台 当り

[illegible]

安芸太田町保健・医療・福祉統括センター改修工事

【 第 4 号 明細書 】						
ｽｲﾁ埋込450角						
1 台 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

安芸太田町保健・医療・福祉統括センター改修工事

【 第 5 号 明細書 】

スカーフ埋込600角

1 台 当り

[illegible]

安芸太田町保健・医療・福祉統括センター改修工事

【 第 6 号 明細書 】						
20形・40形埋込型スライト						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						

安芸太田町保健・医療・福祉統括センター改修工事

【 第 7 号 明細書 】						
40形V型・直付ﾊﾞｰｽﾗｲﾄ						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
計						
単位当たり						


安芸太田町保健・医療・福祉統括センター改修工事

【 第 8 号 明細書 】						
撤去材運搬						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転日数		日			明 9 号	
計						
単位当たり						

安芸太田町保健・医療・福祉統括センター改修工事

【 第 9 号 明細書 】 ダンプトラック運転日数						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手（一般）		人				
軽油 スタンド渡し,スタンド給油		l				
ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 2t積級	1.29	供用日				
タイヤ損耗費(供用1日当り) ダンプトラック2～3t（良好）	1.29	供用日				
計						
単位当たり						

①	×2	①	×2	②	×6	③	×5	④	×4
軒下用 100° 広角タイプ 電圧:AC100V φ150 LEKD103925N-LS9 ¥28,100(税別) ○ LRS1-08 (税別外) ■本体 LEDD-18905M-LS9 ¥19,800(税別) ■LEDユニット LEEU-1003N-03 ¥8,300(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (1,030 lm) (7.9W) (130.3 lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体横出し) 定格電圧:AC100V~242V 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra):83 本体:アルミダイカスト 枠:銅板(ビュアホワイトアクリル(側付塗装)) 反射板:アルミ(ビュアホワイトアクリル(側付塗装)) カバー:アクリル(透明) パッキン:シリコン ナチュラル 寸法:115° 質量:1.1kg 備考 調光不可 断熱施工不可 保護等級IP23 器具取付け必要高さは169mmです。	一体形スクエア 乳白パネル FHP45形×3灯用器具相当 埋込形□600 LEKR760901FN-LD9 ¥87,700(税別) ○ ■本体 LEER-76021-LD9 ¥22,200(税別) ■LEDパネル LEEU-70901FN-LD9 ¥65,500(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (7,400 lm) (52.0W) (142.3 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体:銅板 白 下面カバー:アクリル 乳白 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 調光方式:PWM 適合コントロール:DF-70170-PD(別売)、DF-70171-PD(別売)、DF-70404(別売) 質量:8.0kg 備考 断熱施工不可	一体形スクエア バッフルタイプ FHP45形×3灯用器具相当 埋込形□600 LEKR761902N-LD9 ¥75,100(税別) ○ ■本体 LEER-76012-LD9 ¥41,000(税別) ■LEDパネル LEEU-70901FN-LD9 ¥34,100(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (8,200 lm) (63.5W) (129.1 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体:銅板 白 バッフル:銅板 白 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 調光方式:PWM 適合コントロール:DF-70170-PD(別売)、DF-70171-PD(別売)、DF-70404(別売) 質量:6.8kg 備考 断熱施工不可 LED/バーは3本セットとなります。	一般形 白色反射板 100° 広角タイプ 電圧:AC100V φ150 LEKD103025N-LS9 ¥18,900(税別) ○ LRS1-08 ■本体 LEDD-18005M-LS9 ¥10,600(税別) ■LEDユニット LEEU-1003N-03 ¥8,300(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (1,080 lm) (7.9W) (136.7 lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体横出し) 定格電圧:AC100V~242V 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra):83 本体:アルミダイカスト 枠:プラスチック(ビュアホワイト) 反射板:ビュアホワイト 寸法:15° 質量:0.8kg 備考 調光不可 断熱施工不可 器具取付け必要高さは156mmです。	一般形 白色反射板 100° 広角タイプ 電圧:AC100V φ150 LEKD103025N-LS9 ¥18,900(税別) ○ LRS1-08 ■本体 LEDD-18005M-LS9 ¥10,600(税別) ■LEDユニット LEEU-1003N-03 ¥8,300(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (1,080 lm) (7.9W) (136.7 lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体横出し) 定格電圧:AC100V~242V 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra):83 本体:アルミダイカスト 枠:プラスチック(ビュアホワイト) 反射板:ビュアホワイト 寸法:15° 質量:0.8kg 備考 調光不可 断熱施工不可 器具取付け必要高さは156mmです。					
⑤	×3	⑥	×1	⑥	×1	⑦	×2	⑧	×2
一般形 白色反射板 100° 広角タイプ 電圧:AC100V φ150 LEKD103025N-LS9 ¥18,900(税別) ○ LRS1-08 ■本体 LEDD-18005M-LS9 ¥10,600(税別) ■LEDユニット LEEU-1003N-03 ¥8,300(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (1,080 lm) (7.9W) (136.7 lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体横出し) 定格電圧:AC100V~242V 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra):83 本体:アルミダイカスト 枠:プラスチック(ビュアホワイト) 反射板:ビュアホワイト 寸法:15° 質量:0.8kg 備考 調光不可 断熱施工不可 器具取付け必要高さは156mmです。	埋込形 下面開放 W300 埋込形□300×639 LEKR230163N-LD9 ¥28,100(税別) ○ ■本体 LEER-23002-LD9 ¥15,800(税別) ■LEDバー LEEU-20163N-01 ¥12,300(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (1,530 lm) (11.9W) (128.5 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 調光方式:PWM 適合コントロール:DF-70170-PD(別売)、DF-70171-PD(別売)、DF-70404(別売) 質量:1.9kg 電源穴は中央にはありませんのでご注意ください。 適合連結金具:C-153N	埋込形 下面開放 W190 埋込形□190×1257 LEKR419253N-LS9 ¥29,400(税別) ○ ■本体 LEER-41902-LD9 ¥15,700(税別) ■LEDバー LEEU-40253N-01 ¥13,700(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (2,350 lm) (17.0W) (138.2 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光源寿命:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:2.7kg 備考 調光不可 適合連結金具:C-153N	埋込形 下面開放 W300 埋込形□300×1257 LEKR430523N-LS9 ¥36,200(税別) ○ LRS20-4-48 ■本体 LEER-43002-LD9 ¥16,700(税別) ■LEDバー LEEU-40523N-01 ¥19,500(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (4,950 lm) (32.5W) (152.3 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光源寿命:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:3.3kg 備考 調光不可 適合連結金具:C-153N	直付形 W230 直付形□230×1257 LEKT423523N-LS9 ¥29,250(税別) ○ LSS10-4-48 ■本体 LEET-42301-LD9 ¥9,750(税別) ■LEDバー LEEU-40523N-01 ¥19,500(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (5,200 lm) (32.5W) (160.0 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光源寿命:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:2.2kg 適合ガード:FBG-42100 適合吊装置:C-900M+吊装置 適合連結金具:不要(両端の凹みで対応) 電線通行台座はC-181を使用 備考 調光不可					
⑧	×2	⑨	×32	⑨	×4	⑨	×1	⑨	×2
一般形 白色反射板 100° 広角タイプ 電圧:AC100V φ150 LEKD103025N-LS9 ¥18,900(税別) ○ LRS1-08 ■本体 LEDD-18005M-LS9 ¥10,600(税別) ■LEDユニット LEEU-1003N-03 ¥8,300(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (1,080 lm) (7.9W) (136.7 lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体横出し) 定格電圧:AC100V~242V 光源寿命:40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra):83 本体:アルミダイカスト 枠:プラスチック(ビュアホワイト) 反射板:ビュアホワイト 寸法:15° 質量:0.8kg 備考 調光不可 断熱施工不可 器具取付け必要高さは156mmです。	埋込形 下面開放 W300 埋込形□300×1257 LEKR430523N-LS9 ¥36,200(税別) ○ LRS20-4-48 ■本体 LEER-43002-LD9 ¥16,700(税別) ■LEDバー LEEU-40523N-01 ¥19,500(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (4,950 lm) (32.5W) (152.3 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光源寿命:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:3.3kg 備考 調光不可 適合連結金具:C-153N	直付形 直付下面開放 直付形□230×1257 LEKT425523N-LS9 ¥35,300(税別) ○ LSS6-4-48 ■本体 LEET-42501-LD9 ¥15,800(税別) ■LEDバー LEEU-40523N-01 ¥19,500(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (4,950 lm) (32.5W) (152.3 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光源寿命:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:2.8kg 備考 調光不可 適合ガード:FBG-42100 適合吊装置:C-900M+吊装置	埋込形 下面開放 W300 埋込形□300×1257 LEKR430523N-LS9 ¥36,200(税別) ○ LRS20-4-48 ■本体 LEER-43002-LD9 ¥16,700(税別) ■LEDバー LEEU-40523N-01 ¥19,500(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (4,950 lm) (32.5W) (152.3 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光源寿命:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:3.3kg 備考 調光不可 適合連結金具:C-153N	直付形 W230 直付形□230×1257 LEKT423523N-LS9 ¥29,250(税別) ○ LSS10-4-48 ■本体 LEET-42301-LD9 ¥9,750(税別) ■LEDバー LEEU-40523N-01 ¥19,500(税別) ●昼白色(相対色温度 5000K) (5,200 lm) (32.5W) (160.0 lm/W) 仕様 定格電圧:AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体:銅板 白 LED/バー:ポリカーボネート 乳白 光源寿命:40,000時間(光束維持率90%) 相対色温度:5000K 平均演色評価数(Ra):83 質量:2.2kg 適合ガード:FBG-42100 適合吊装置:C-900M+吊装置 適合連結金具:不要(両端の凹みで対応) 電線通行台座はC-181を使用 備考 調光不可					

⑨	× 6	⑩	× 3	⑩	× 7	⑪	× 3	⑫	× 4
一体形スクエア パツフルタイプ FHP32形×4灯用器具用型  埋込形□450 LEKR741852N-LD9 ¥72,800(税別) ○ ■本体 LEER-74512LD9 ¥34,100(税別) ■LED/バー LEEM-3-50851N-01 ¥38,700(税別) (7,350 lm) (57.5W) (127.8 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 調光可能形(約5%~100%) 本体: 鋼板 白 パツフル: 鋼板 白 光源寿命: 40,000時間(光束維持率85%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 調光方式: PWM 適合コントロール: DF-70170-PD(別売)、 DF-70171-PD(別売)、DF-70404(別売) 質量: 4.6kg 備考 断熱施工不可 LED/バーは3本セットとなります。		一般形 白色反射板 100° 広角タイプ  LEKD103025N-LS9 ¥18,900(税別) ○ ■本体 LEDD-18005M-LS9 ¥10,600(税別) ■LEDユニット LEEU-1003N-03 ¥8,300(税別) ●昼白色(相関色温度 5000K) (1,080 lm) (7.9W) (136.7 lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体横出し) 定格電圧: AC100V~242V 光源寿命: 40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra): 83 本体: アルミダイカスト 枠: プラスチック(ビュアホワイト) 反射板: ビュアホワイト 遮光角: 15° 質量: 0.8kg 備考 調光不可 断熱施工不可 器具取付け必要高さは156mmです。		直付形 W120  LEKT412253N-LS9 ¥23,250(税別) ○ ■本体 LEET-41201-LS9 ¥9,550(税別) ■LED/バー LEEM-40253N-01 ¥13,700(税別) (2,500 lm) (17.0W) (147.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光源寿命: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 1.8kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42000 適合吊装置: C-900M+吊装置 適合遮断器具: 不要(側部の凹凸で対応) 電実に行方場合はC-181を使用		一般形 白色反射板 100° 広角タイプ  LEKD103025N-LS9 ¥18,900(税別) ○ ■本体 LEDD-18005M-LS9 ¥10,600(税別) ■LEDユニット LEEU-1003N-03 ¥8,300(税別) ●昼白色(相関色温度 5000K) (1,080 lm) (7.9W) (136.7 lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体横出し) 定格電圧: AC100V~242V 光源寿命: 40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra): 83 本体: アルミダイカスト 枠: プラスチック(ビュアホワイト) 反射板: ビュアホワイト 遮光角: 15° 質量: 0.8kg 備考 調光不可 断熱施工不可 器具取付け必要高さは156mmです。		一般形 白色反射板 100° 広角タイプ  LEKD103025N-LS9 ¥18,900(税別) ○ ■本体 LEDD-18005M-LS9 ¥10,600(税別) ■LEDユニット LEEU-1003N-03 ¥8,300(税別) ●昼白色(相関色温度 5000K) (1,080 lm) (7.9W) (136.7 lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体横出し) 定格電圧: AC100V~242V 光源寿命: 40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra): 83 本体: アルミダイカスト 枠: プラスチック(ビュアホワイト) 反射板: ビュアホワイト 遮光角: 15° 質量: 0.8kg 備考 調光不可 断熱施工不可 器具取付け必要高さは156mmです。	
⑬	× 3	⑭	× 16	⑮	× 4	⑯	× 10	⑰	× 9
直付形 W230  LEKT423523N-LS9 ¥29,250(税別) ○ ■本体 LEET-42301-LS9 ¥9,750(税別) ■LED/バー LEEM-40523N-01 ¥19,500(税別) (5,200 lm) (32.5W) (160.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光源寿命: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊装置: C-900M+吊装置 適合遮断器具: 不要(側部の凹凸で対応) 電実に行方場合はC-181を使用 備考 調光不可		直付形 W230  LEKT423523N-LS9 ¥29,250(税別) ○ ■本体 LEET-42301-LS9 ¥9,750(税別) ■LED/バー LEEM-40523N-01 ¥19,500(税別) (5,200 lm) (32.5W) (160.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光源寿命: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊装置: C-900M+吊装置 適合遮断器具: 不要(側部の凹凸で対応) 電実に行方場合はC-181を使用 備考 調光不可		直付形 W230  LEKT423523N-LS9 ¥29,250(税別) ○ ■本体 LEET-42301-LS9 ¥9,750(税別) ■LED/バー LEEM-40523N-01 ¥19,500(税別) (5,200 lm) (32.5W) (160.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光源寿命: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊装置: C-900M+吊装置 適合遮断器具: 不要(側部の凹凸で対応) 電実に行方場合はC-181を使用 備考 調光不可		直付形 W230  LEKT423523N-LS9 ¥29,250(税別) ○ ■本体 LEET-42301-LS9 ¥9,750(税別) ■LED/バー LEEM-40523N-01 ¥19,500(税別) (5,200 lm) (32.5W) (160.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光源寿命: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊装置: C-900M+吊装置 適合遮断器具: 不要(側部の凹凸で対応) 電実に行方場合はC-181を使用 備考 調光不可		直付形 W230  LEKT423523N-LS9 ¥29,250(税別) ○ ■本体 LEET-42301-LS9 ¥9,750(税別) ■LED/バー LEEM-40523N-01 ¥19,500(税別) (5,200 lm) (32.5W) (160.0 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光源寿命: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.2kg 適合ガード: FBG-42100 適合吊装置: C-900M+吊装置 適合遮断器具: 不要(側部の凹凸で対応) 電実に行方場合はC-181を使用 備考 調光不可	
⑱	× 4	⑲	× 4	⑳	× 2				
直付形 直付下面開放  LEKT425523N-LS9 ¥35,300(税別) ○ ■本体 LEET-42501-LS9 ¥15,800(税別) ■LED/バー LEEM-40523N-01 ¥19,500(税別) (4,950 lm) (32.5W) (152.3 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光源寿命: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.8kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42100 適合吊装置: C-900M+吊装置		一般形 白色反射板 100° 広角タイプ  LEKD153026N-LS9 ¥26,400(税別) ○ ■本体 LEDD-18006M-LS9 ¥11,700(税別) ■LEDユニット LEEU-1503N-03 ¥14,700(税別) ●昼白色(相関色温度 5000K) (1,640 lm) (11.1W) (147.7 lm/W) 仕様 電源ユニット内蔵(本体横出し) 定格電圧: AC100V~242V 光源寿命: 40,000時間(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra): 83 本体: アルミダイカスト 枠: プラスチック(ビュアホワイト) 反射板: ビュアホワイト 遮光角: 15° 質量: 0.8kg 備考 調光不可 断熱施工不可 器具取付け必要高さは159mmです。		直付形 直付下面開放  LEKT425523N-LS9 ¥35,300(税別) ○ ■本体 LEET-42501-LS9 ¥15,800(税別) ■LED/バー LEEM-40523N-01 ¥19,500(税別) (4,950 lm) (32.5W) (152.3 lm/W) 仕様 定格電圧: AC100V~242V 電源ユニット内蔵 本体: 鋼板 白 LED/バー: ポリカーボネート 乳白 光源寿命: 40,000時間(光束維持率90%) 相関色温度: 5000K 平均演色評価数(Ra): 83 質量: 2.8kg 備考 調光不可 適合ガード: FBG-42100 適合吊装置: C-900M+吊装置					

